

# FROG PLUS

## TORFLÜGEL BIS 7 M





### Unterflurantrieb, ideal für Tore in Wohn- und Industrieanlagen

- Der unsichtbare Drehtorantrieb.
- Hohe Schutzart gegen Klimaeinflüsse (IP67).
- Die integrierten Toranschlätze im Auf- und Zulauf gewährleisten die einfache und rasche Einstellung der Endlagen.
- Totale Torlaufkontrolle durch Encoder.
- Vorbereitung für die Zusatzeinrichtung CAME KEY und zur Verbindung mit der Cloud per CAME Connect.



### Abmessungen (mm)



### VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

	Modell FROG-PM4					Modell FROG-PM6			
Max. Flügelweite (m)	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	7	6	5	4
Max. Torflügelgewicht (kg)	700	900	1.100	1.400	1.800	550	650	800	1.000

### TECHNISCHE DATEN

	Modell FROG-PM4	Modell FROG-PM6
Schutzart (IP)	67	67
Betriebsspannung (V – 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Spannungsversorgung Motor (V)	230 AC	230 AC
Stromaufnahme (A)	5,1	2,6
Leistung (W)	1.200	600
Auflaufzeit bis 90° (Sek.)	30	45
ED (%)	50	50
Schließkraft (N)	800	800
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoschutz Motor (°C)	150	150

■ 230 V AC